

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-156532

(43)Date of publication of application : 08.06.2001

(51)Int.Cl. H01Q 13/08
H01Q 1/24
H01Q 21/24
// H04B 7/26

(21)Application number : 11-337057

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 29.11.1999


(72)Inventor : IWASAKI HISAO

(54) ANTENNA, AND PORTABLE TERMINAL PROVIDED WITH THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an antenna having a nearly equal mount area to that of a conventional antenna whose reception efficiency can be enhanced and to provide a portable terminal provided with it.

SOLUTION: A radiating conductor 2 formed on a ground on a ground conductor plate 1 being a case of the portable terminal via dielectric body 4, a short-circuit plate 3 interconnecting the ground conductor plate 1 and a 1st side #1 of the radiating conductor 2, and a coaxial line 5 feeding the radiating conductor 2 are placed on the ground conductor plate 1. A flat part spread in an upper left direction of the radiating conductor 2 forms a 1st radiating part #a and a flat part spread in an upper right direction of the radiating conductor 2 forms a 2nd radiating part #b, and the 1st side #1 is placed nearly orthogonally to the length direction of the portable terminal. Using the 1st and 2nd radiating parts #a, #b can receive radio waves in different polarized wave directions without a polarization loss.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] touch-down -- a conductor -- a plate and this touch-down -- a conductor -- the radiation which has the 1st flat-surface part which counters a plate and spreads in the 1st direction, and the 2nd flat-surface part which spreads in the 2nd direction -- with a conductor this radiation -- a conductor and said touch-down -- a conductor -- the shorting bar which connects a plate, and said radiation -- the antenna characterized by forming the radiant section which receives the electric wave of the direction of polarization where it has an electric supply means to supply electric power to a conductor, and said 1st flat-surface part differs from said 2nd flat-surface part.

[Claim 2] Said electric supply means is an antenna according to claim 1 characterized by supplying electric power to said 1st and 2nd flat-surface parts from the one electric supply section.

[Claim 3] Said electric supply means is an antenna according to claim 1 characterized by having the two electric supply sections which supply electric power to said 1st and 2nd flat-surface parts, respectively.

[Claim 4] the touch-down which is a case -- a conductor -- a plate and this touch-down -- a conductor -- the radiation which has the 1st flat-surface part which counters a plate and spreads in the 1st direction, and the 2nd flat-surface part which spreads in the 2nd direction -- with a conductor It has an electric supply means to supply electric power to a conductor. this radiation -- a conductor and said touch-down -- the shorting bar which connects a conductor, and said radiation -- The personal digital assistant equipped with the antenna characterized by for said 1st flat-surface part forming the radiant section which receives the polarization of an abbreviation perpendicular direction when said case is leaned, and said 2nd flat-surface part forming the radiant section which receives the polarization of an abbreviation horizontal direction.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]**[0001]**

[Field of the Invention] This invention relates to small [which aimed at improvement in receiving effectiveness by realizing polarization common use], a thin antenna, and the personal digital assistant equipped with it in the built-in antenna for personal digital assistants represented by the cellular phone.

[0002]

[Description of the Prior Art] In the land-mobile communication link using L band represented by the cellular phone, the electric wave of a vertically polarized wave is emitted from a base station. By the reflection and dispersion from a surrounding building and a surrounding tree, the electric wave of various linearly polarized waves arrives at the place of a personal digital assistant. When these arrival electric waves are divided into a polarization component level to a perpendicular, generally a horizontally polarized wave is compared with a vertically polarized wave, and it is [about]. -Although it is level low 6dB, both polarization has come equivalent.

[0003] The antenna as shown in drawing 8 is built in the personal digital assistant. namely, the touch-down which is the case of a personal digital assistant -- a conductor -- a plate 81 top -- a dielectric 83 -- minding -- radiation -- a conductor 82 forms -- having -- the end -- a shorting bar 84 -- touch-down -- a conductor -- it connected with the plate 81 and has connected too hastily. moreover, radiation -- the coaxial track 85 to which electric power is supplied in a conductor 82 is formed.

[0004] However, a personal digital assistant is used in the condition of having inclined about 60 degrees from vertical axes. Therefore, when the microstrip antenna of a single-sided short circuit shown in drawing 8 as a built-in antenna is used, the cos component and sin component of a perpendicular and a horizontally polarized wave will be received. For this reason, the polarization loss generally said occurs and the problem that receiving effectiveness falls occurs.

[0005] If this is explained using drawing 9 , the antenna 91 built in the personal digital assistant 90 will receive a linearly polarized wave 92 most efficiently. However, if the electric wave which arrives at a terminal is divided into the vertically-polarized-wave component 93 and the horizontally-polarized-wave component 94, the built-in antenna 91 will receive the sin component 96 of the cos component 95 of the vertically-polarized-wave component 93, and the horizontally-polarized-wave component 94. For this reason, polarization loss arises.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] As mentioned above, when it decomposed into the perpendicular and the horizontally-polarized-wave component and the arrival electric wave was considered, since the cos component and sin component of an arrival electric wave would be received, polarization loss occurred and the conventional built-in antenna for personal digital assistants had the trouble said that receiving effectiveness falls.

[0007] This invention solves the trouble of the above conventional techniques, and aims at offering the antenna which aimed at improvement in receiving effectiveness in an antenna area almost equivalent to the conventional antenna, and the personal digital assistant equipped with it.

[0008]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, the antenna concerning this invention according to claim 1 touch-down -- a conductor -- a plate and this touch-down -- a

conductor -- the radiation which has the 1st flat-surface part which counters a plate and spreads in the 1st direction, and the 2nd flat-surface part which spreads in the 2nd direction -- with a conductor this radiation -- a conductor and touch-down -- a conductor -- the shorting bar which connects a plate, and radiation -- it has an electric supply means to supply electric power to a conductor, and the 1st flat-surface part and the 2nd flat-surface part are characterized by forming the radiant section which receives the electric wave of the different direction of polarization.

[0009] According to the antenna of such a configuration, it can receive without polarization loss of the electric wave of the different direction of polarization, and polarization effectiveness can be raised.

[0010] This invention according to claim 2 is characterized by an electric supply means supplying electric power to the 1st and 2nd flat-surface parts from the one electric supply section in an antenna according to claim 1.

[0011] It is characterized by this invention according to claim 3 having the two electric supply sections to which an electric supply means supplies electric power to the 1st and 2nd flat-surface parts, respectively in an antenna according to claim 1.

[0012] Since the electric supply to the 1st and 2nd flat-surface parts is separately controllable by the two electric supply sections while it is receivable without polarization loss of the electric wave of the different direction of polarization according to such a configuration, polarization diversity reception can also be performed.

[0013] The personal digital assistant equipped with the antenna concerning this invention according to claim 4 the touch-down which is a case -- a conductor -- a plate and this touch-down -- a conductor -- the radiation which has the 1st flat-surface part which counters a plate and spreads in the 1st direction, and the 2nd flat-surface part which spreads in the 2nd direction -- with a conductor this radiation -- a conductor and touch-down -- the shorting bar which connects a conductor, and radiation -- the radiant section to which the 1st flat-surface part receives the polarization of an abbreviation perpendicular direction when it has an electric supply means to supply electric power to a conductor and a case is leaned -- forming -- the 2nd flat-surface part -- abbreviation -- it is characterized by forming the radiant section which receives horizontal polarization.

[0014] According to the personal digital assistant equipped with the antenna of such a configuration, it can receive without polarization loss of the electric wave of a vertically polarized wave and a horizontally polarized wave, and a good communication link can be performed with a base station.

[0015]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the operation gestalt of this invention is explained to a detail with reference to a drawing.

[0016] the perspective view and this drawing (b) in which drawing 1's being drawing showing the configuration of the personal digital assistant equipped with the antenna concerning the 1st operation gestalt of this invention, and showing [this] the configuration of the principal part (a) -- the radiation -- it is the top view showing the arrangement condition of a conductor.

[0017] the touch-down which is the case of a personal digital assistant as shown in this drawing -- a conductor -- the radiation formed through the dielectric 4 on the plate 1 -- a conductor 2 and touch-down -- a conductor -- a plate 1 and radiation -- the shorting bar 3 which connects and short-circuits the 1st side #1 of a conductor 2, and radiation -- it consists of coaxial tracks 5 to which electric power is supplied in a conductor 2.

[0018] here -- radiation -- the 1st side which the conductor 2 short-circuited -- #1 -- carrying out -- right-handed rotation -- radiation -- if it numbers each side of a conductor 2 -- radiation -- a conductor 2 the 1st side #1 -- the part or all -- touch-down -- it connects with a conductor 1 too hastily -- having -- side #2 and 4th side # -- the 4 and 5th side #the 5 and 7th side #7 is parallel, and the 4th side #the 4 and 5th side #5 is right-angled. [of ** a 2nd] Furthermore, the 3rd side #3 and the 4th side #4 intersect perpendicularly, and the 6th side #6 lies at right angles to the 5th side #5. moreover, the 1st side #1 is intersected perpendicularly with the y-axis which is the longitudinal direction of a case (touch-down a conductor plate) 1 -- as -- radiation -- a conductor 2 is arranged on a case (touch-down a conductor plate) 1. That is, it is symmetrical structure to the y-axis shown in drawing 1.

[0019] considering as such a configuration -- radiation -- 1st radiant-section #a by the flat-surface part which spreads in the direction of upper left including the part 1st on the left-hand side of side #1 connected with the conductor 2 too hastily Moreover, 2nd radiant-section #b is formed of the flat-surface part which spreads in the direction of upper right including the short-circuited part 1st on the right-hand side of side #1. As shown in

drawing 1 (b), to the y-axis, 1st radiant-section #a becomes the polarization 7 of a direction 45 degrees to the y-axis, and, as for both the polarization 6 and 7, the polarization 6 of the direction of -45 degrees and 2nd radiant-section #b lie at right angles.

[0020] Then, considering the case where a case 1 is leaned in the direction of a x axis 45 degrees, 1st radiant-section #a receives the electric wave of a vertically polarized wave, and 2nd radiant-section #b receives the electric wave of a horizontally polarized wave. That is, polarization level to a perpendicular will be most efficiently received by designing so that the antenna element which has each radiant-section #a and #b may resonate on a predetermined frequency.

[0021] the ground in the reflection loss and resonance frequency in an antenna configuration which were shown in drawing 2 (a) and (b) at drawing 1 -- a conductor -- a plate 1 and radiation -- the contour line of the electric field E_z between conductors 2 is shown, respectively. in addition, drawing 2 (b) -- resonance frequency -- f and the 1st die length of side #1 -- the $L\#1$ and 2nd die length of side #2 -- the $L\#2$ and 3rd die length of side #3 -- the $L\#3$ and 6th die length of side #6 -- the $L\#6$ and 7th die length of side #7 -- the thickness of $L\#7$ and a dielectric 4 -- h -- When distance by the feeding point according the dielectric constant of a dielectric 4 to a coaxial track 5 is set to d from ϵ_{r} , the 4th side #4, and the 5th node of side #5, It is a thing about the case of $f = 1.32\text{GHz}$, $L\#3 = L\#6 = 25.0\text{mm}$, $L\#2 = L\#7 = 38.0\text{mm}$, $h = 5\text{mm}$, $\epsilon_{\text{r}} = 1.0$, $d = 7.0\text{mm}$, and $L\#1 = 28.28\text{mm}$.

[0022] From this drawing, the coaxial track 5 and adjustment whose antenna of this operation gestalt is a feeder way are achieved. Moreover, since the electric-field distribution by the 1st radiant-section #a, 3rd side #the 3 which is radiation edge of 2nd radiant-section #b, and 6th side #6 has appeared most strongly and both lie at right angles further When a case 1 is leaned about 45 degrees, the antenna of this operation gestalt is the polarization of both a vertically polarized wave and a horizontally polarized wave, and it turns out that it is operating with predetermined resonance frequency.

[0023] In addition, in an above-mentioned case, when a case 1 was leaned about 45 degrees, polarization level to a perpendicular was considered as the configuration received most efficiently, but when a case 1 is leaned about 60 degrees, it can also consider as the configuration which receives polarization level to a perpendicular most efficiently. in order to consider as such a configuration, as shown in drawing 3, the 1st side #1 inclines - 15 degrees to a x axis -- as -- radiation -- arranging a conductor 2 on a case (touch-down a conductor plate) 1 -- then, it is good.

[0024] furthermore, radiation -- the arrangement to the case (touch-down a conductor plate) 1 of a conductor 2 can consider not only an above-mentioned case but various approaches that what is necessary is just to receive polarization level to a perpendicular most efficiently, when a case 1 is leaned the degree of predetermined angle.

[0025] Moreover, as shown in drawing 4 (a), also when the width of face (namely, the 6th die length of side #6) of 1st radiant-section #a and the width of face (namely, the 3rd die length of side #3) of 2nd radiant-section #b are changed as a modification of this operation gestalt Also in the antenna configuration at the time of changing the 4th die length of side #4, and the 5th die length of side #5, as shown in drawing 4 (b), 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b operate by the linearly polarized wave which intersected perpendicularly. Therefore, even if it uses this antenna configuration, improvement in receiving effectiveness can be aimed at. Furthermore, since the resonance frequency of 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b is controllable by changing die length and width of face, broadband-izing, 2 cycle-ization, etc. can also be attained. That is, by lengthening die length, it is low in resonance frequency, and can broadband-ize by making width of face large.

[0026] Furthermore, although above-mentioned explanation explained the case where the 2nd side #the 2 and 4th side #the 4 and 5th side #the 5 and 7th side #7 was parallel, the 2nd side #the 2 and 4th side #the 4 and 5th side #the 5 and 7th side #7 may not be parallel.

[0027] moreover, the radiation shown in drawing 1 -- a slit and a U character mold slot can also be established on a conductor 2. namely, drawing 5 (a) and (b) -- respectively -- radiation -- the modification which established the slit mold slot 32 of 31 or U characters on the conductor 2 is shown. Also in this antenna configuration, 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b operate by the linearly polarized wave which intersected perpendicularly. furthermore, radiation -- establishing a slit 31 and the U character mold slot 32 on a conductor 2 -- radiation -- the current which flows on a conductor 2 can be changed and resonance frequency can be reduced. Therefore, the miniaturization of an antenna can be attained.

[0028] the radiation shown in drawing 6 at drawing 1 -- the 1st side #1 and shorting bar 3 of a conductor 2 --

radiation -- a conductor -- the modification bent in the direction of [inner] is shown. radiation -- each a part or all of 1st side #1b of a conductor 2, and 8th side 1a -- shorting-bar 61b and shorting-bar 61a -- respectively -- touch-down -- a conductor -- it has connected with a plate (not shown). Also in this antenna configuration, 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b operate by the linearly polarized wave which intersected perpendicularly. in addition, this case -- radiation -- changing the 6th die length of side #6 of a conductor 2, and the 3rd die length of side #3 **** -- the 4th die length of side #4, and the 5th die length of side #5 -- changing -- you may make -- radiation -- a slit and a U character mold slot may be established on a conductor 2.

[0029] Next, the personal digital assistant equipped with the antenna concerning the 2nd operation gestalt of this invention is explained.

[0030] This operation gestalt inserts a shorting bar between 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b in the 1st operation gestalt, and to 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b, it constitutes it so that electric power can be supplied separately, respectively.

[0031] Drawing 7 is the top view showing the configuration of this 2nd operation gestalt.

[0032] the part (all are boiled and it continues) of the straight line to which what is shown in this drawing (a) connects the 4th side #4, the 5th node of side #5, and the point of the 1st arbitration of side #1, and touch-down -- a conductor -- the shorting bar 71 connected and the plate (not shown) has short-circuited. And 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b are constituted so that electric supply may be performed by coaxial track 5a and coaxial track 5b, respectively.

[0033] moreover, the thing shown in this drawing (b) -- radiation -- the part (all are boiled and it continues) of the straight line which connects the node of 1st side #1b and 8th side #1a in a conductor 2 which were short-circuited, and the 4th side #4 and the 5th node of side #5, and touch-down -- a conductor -- the shorting bar 71 connected and the plate (not shown) has short-circuited. And 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b are constituted so that electric supply may be performed by coaxial track 5a and coaxial track 5b, respectively.

[0034] in addition, radiation -- what is necessary is just to arrange the arrangement to the case (touch-down a conductor plate) 1 of a conductor 2 so that polarization level to a perpendicular may be received most efficiently as well as the case of the 1st operation gestalt when a case 1 is leaned the degree of predetermined angle

[0035] Since 1st radiant-section #a, coaxial track 5a which supplies electric power to 2nd radiant-section #b, and coaxial track 5b are prepared, in the case of this 2nd operation gestalt, the electric supply set to 1st radiant-section #a and 2nd radiant-section #b is separately controllable, and it becomes possible [performing diversity transmission and reception of a vertically polarized wave and a horizontally polarized wave].

[0036] When you suppose that reception is performed by the diversity, and the better one is taken, or both are compounded when following, for example, receiving the arrival electric wave from a base station and you transmit to a base station, suppose that electric power is supplied only to the antenna element of the direction which was the fitness of a receive state.

[0037] moreover, this 2nd operation gestalt -- also setting -- the case of the 1st operation gestalt -- the same -- radiation -- changing the 6th die length of side #6 of a conductor 2, and the 3rd die length of side #3 **** -- the 4th die length of side #4, and the 5th die length of side #5 -- changing -- you may make -- radiation -- a slit may be prepared on a conductor 2.

[0038] In addition, with each above operation gestalt, as an electric supply method, although coaxial electric supply explained, the strip line, electric supply by the electromagnetic coupling, etc. can be used.

[0039] furthermore -- each above operation gestalt -- radiation -- although the conductor 2 was made into the thing of the polygon which consists of each straight-line-like side -- radiation -- if the configuration of a conductor 2 has the flat-surface part which spreads not only in this but in the 1st direction, and the flat-surface part which spreads in the 2nd direction, it can be made into the various configurations which consist of combination of a curve or a straight line.

[0040]

[Effect of the Invention] The volume of an antenna can be further reduced by being able to solve the trouble said that the receiving effectiveness which is the polarization loss generated in the conventional built-in antenna for terminals falls according to this invention, and being able to aim at improvement in receiving effectiveness by the component-side product almost equivalent to the conventional antenna, and establishing a slit and a U character mold slot, and there is effectiveness referred to as being able to aim at further miniaturization and reduction of cost.

[Translation done.]


* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.



1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS


[Drawing 1]



[Drawing 2]




[Drawing 3]




[Drawing 4]

(a)




(b)




[Drawing 5]


(a)




(b)




[Drawing 6]




[Drawing 7]



[Drawing 8]



[Drawing 9]



[Translation done.]

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-156532

(43)Date of publication of application : 08.06.2001

(51)Int.Cl.

H01Q 13/08
H01Q 1/24
H01Q 21/24
// H04B 7/26

(21)Application number : 11-337057


(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 29.11.1999

(72)Inventor : IWASAKI HISAO

(54) ANTENNA, AND PORTABLE TERMINAL PROVIDED WITH THE SAME**(57)Abstract:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an antenna having a nearly equal mount area to that of a conventional antenna whose reception efficiency can be enhanced and to provide a portable terminal provided with it.
SOLUTION: A radiating conductor 2 formed on a ground on a ground conductor plate 1 being a case of the portable terminal via dielectric body 4, a short-circuit plate 3 interconnecting the ground conductor plate 1 and a 1st side #1 of the radiating conductor 2, and a coaxial line 5 feeding the radiating conductor 2 are placed on the ground conductor plate 1. A flat part spread in an upper left direction of the radiating conductor 2 forms a 1st radiating part #a and a flat part spread in an upper right direction of the radiating conductor 2 forms a 2nd radiating part #b, and the 1st side #1 is placed nearly orthogonally to the length direction of the portable terminal. Using the 1st and 2nd radiating parts #a, #b can receive radio waves in different polarized wave directions without a polarization loss.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(11)特許出願公開番号

特開2001-156532

(P2001-156532A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	データベース(参考)
H 0 1 Q 13/08		H 0 1 Q 13/08	5 J 0 2 1
1/24		1/24	Z 5 J 0 4 5
21/24		21/24	5 J 0 4 7
// H 0 4 B 7/26		H 0 4 B 7/26	B 5 K 0 6 7

審査請求 未請求 請求項の数 4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平11-337057

(22)出願日 平成11年11月29日(1999. 11. 29)

(71)出願人 000003078
株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 岩崎 久雄
東京都日野市旭が丘3-1-1 株式会社
東芝日野工場内

(74)代理人 100078019
弁理士 山下 一


Fターム(参考) 5J021 AA01 AB06 GA08 HA05 HA10
JA03 JA07
5J045 AA12 AA21 AB05 AB06 DA10
EA07 HA06 MA07 NA03
5J047 AA04 AB13 FD01
5K067 AA42 KK01 KK17

(54)【発明の名称】 アンテナ、及びそれを備えた携帯端末

(57) 【要約】

【課題】 従来のアンテナとほぼ同等な実装面積で、受信効率の向上を図ったアンテナ、及びそれを備えた携帯端末用を提供する。

【解決手段】 携帯端末の筐体である接地導体板 1 上に、誘電体 4 を介して形成された放射導体 2 と、接地導体板 1 と放射導体 2 の第 1 の辺 # 1 とを接続する短絡板 3 と、放射導体 2 を給電する同軸線路 5 を設けて、放射導体 2 の左上方向に広がる平面部分により第 1 の放射部 # a、右上方向に広がる平面部分により第 2 の放射部 # b を形成し、携帯端末の長手方向に対して、第 1 の辺 # 1 をほぼ直交する方向に配置する。第 1 及び第 2 の放射部 # a、# b により、異なる偏波方向の電波を偏波損失なしで受信することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 接地導体板と、この接地導体板に対向し、第 1 の方向に広がる第 1 の平面部分と第 2 の方向に広がる第 2 の平面部分とを有する放射導体と、この放射導体と前記接地導体板とを接続する短絡板と、前記放射導体に給電を行う給電手段とを備え、前記第 1 の平面部分及び前記第 2 の平面部分が、異なる偏波方向の電波を受信する放射部を形成することを特徴とするアンテナ。

【請求項 2】 前記給電手段は、1 つの給電部から前記第 1 及び第 2 の平面部分に給電することを特徴とする請求項 1 に記載のアンテナ。

【請求項 3】 前記給電手段は、前記第 1 及び第 2 の平面部分にそれぞれ給電する 2 つの給電部を有することを特徴とする請求項 1 に記載のアンテナ。

【請求項 4】 筐体である接地導体板と、この接地導体板に対向し、第 1 の方向に広がる第 1 の平面部分と第 2 の方向に広がる第 2 の平面部分とを有する放射導体と、この放射導体と前記接地導体とを接続する短絡板と、前記放射導体に給電を行う給電手段とを備え、前記筐体を傾けたとき前記第 1 の平面部分が略垂直方向の偏波を受信する放射部を形成し、前記第 2 の平面部分が略水平方向の偏波を受信する放射部を形成することを特徴とするアンテナを備えた携帯端末。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、携帯電話に代表される携帯端末用の内蔵アンテナにおいて、偏波共用を実現することで受信効率の向上を図った小型・薄型のアンテナ、及びそれを備えた携帯端末に関する。

【0002】

【従来の技術】 携帯電話に代表される L 帯を用いた陸上移動通信においては、基地局から垂直偏波の電波が放射される。周囲の建物や樹木からの反射・散乱によって、携帯端末の所には、様々な直線偏波の電波が到来する。これらの到来電波を垂直と水平の偏波成分に分けると一般的には、水平偏波は垂直偏波に比べ約 -6 dB 低いレベルであるが、等価的には両方の偏波が到来している。

【0003】 携帯端末には、図 8 に示すようなアンテナが内蔵されている。即ち、携帯端末の筐体である接地導体板 81 上に、誘電体 83 を介して放射導体 82 が形成され、その一端は、短絡板 84 により接地導体板 81 と接続されて短絡されている。また放射導体 82 を給電する同軸線路 85 が設けられている。

【0004】 しかし、携帯端末は垂直軸から約 60 度傾いた状態で使われる。従って、内蔵アンテナとして図 8 に示す片側短絡のマイクロストリップアンテナなどを用いると垂直・水平偏波の \cos 成分や \sin 成分を受信することになる。このために、一般に言う偏波損失が発生し、受信効率が低下するという問題が発生する。

【0005】 これを、図 9 を用いて説明すると、携帯端

末 90 に内蔵されているアンテナ 91 は、直線偏波 92 を最も効率よく受信する。しかし、端末に到来する電波を垂直偏波成分 93 と水平偏波成分 94 に分けると、内蔵アンテナ 91 は、垂直偏波成分 93 の \cos 成分 95 と水平偏波成分 94 の \sin 成分 96 を受信する。このため、偏波損失が生じる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 上述したように、到来電波を垂直・水平偏波成分に分解して考えると、従来の携帯端末用内蔵アンテナは、到来電波の \cos 成分や \sin 成分を受信することになるために、偏波損失が発生し、受信効率が低下すると言う問題点があった。

【0007】 本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決し、従来のアンテナとほぼ同等なアンテナ面積で受信効率の向上を図ったアンテナ、及びそれを備えた携帯端末を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】 上記の課題を解決するために、請求項 1 に記載の本発明に係るアンテナは、接地導体板と、この接地導体板に対向し、第 1 の方向に広がる第 1 の平面部分と第 2 の方向に広がる第 2 の平面部分とを有する放射導体と、この放射導体と接地導体板とを接続する短絡板と、放射導体に給電を行う給電手段とを備え、第 1 の平面部分及び第 2 の平面部分が、異なる偏波方向の電波を受信する放射部を形成することを特徴とする。

【0009】 このような構成のアンテナによれば、異なる偏波方向の電波を偏波損失なしで受信することができ、偏波効率を向上させることができる。

【0010】 請求項 2 に記載の本発明は、請求項 1 に記載のアンテナにおいて、給電手段が、1 つの給電部から第 1 及び第 2 の平面部分に給電することを特徴とする。

【0011】 請求項 3 に記載の本発明は、請求項 1 に記載のアンテナにおいて、給電手段が、第 1 及び第 2 の平面部分にそれぞれ給電する 2 つの給電部を有することを特徴とする。

【0012】 このような構成によれば、異なる偏波方向の電波を偏波損失なしで受信することができるとともに、2 つの給電部により第 1 及び第 2 の平面部分に対する給電を別々に制御することができるので、偏波ダイバシティ受信を行なうこともできる。

【0013】 請求項 4 に記載の本発明に係るアンテナを備えた携帯端末は、筐体である接地導体板と、この接地導体板に対向し、第 1 の方向に広がる第 1 の平面部分と第 2 の方向に広がる第 2 の平面部分とを有する放射導体と、この放射導体と接地導体とを接続する短絡板と、放射導体に給電を行う給電手段とを備え、筐体を傾けたとき第 1 の平面部分が略垂直方向の偏波を受信する放射部を形成し、第 2 の平面部分が略水平方向の偏波を受信する放射部を形成することを特徴とする。

【0014】このような構成のアンテナを備えた携帯端末によれば、垂直偏波と水平偏波の電波を偏波損失なしで受信することができ、基地局と良好な通信を行なうことができる。

【0015】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。

【0016】図1は、本発明の第1の実施形態に係るアンテナを備えた携帯端末の構成を示す図で、同図(a)はその主要部の構成を示す斜視図、同図(b)はその放射導体の配置状態を示す平面図である。

【0017】同図に示すように、携帯端末の筐体である接地導体板1上に、誘電体4を介して形成された放射導体2と、接地導体板1と放射導体2の第1の辺#1とを接続し短絡する短絡板3と、放射導体2を給電する同軸線路5で構成されている。

【0018】ここで、放射導体2の短絡された第1の辺を#1として、右回りに放射導体2の各辺に番号を付けると、放射導体2は、第1の辺#1はその一部もしくは全部が接地導体1と短絡され、第2の辺#2と第4の辺#4、及び第5の辺#5と第7の辺#7が平行で、第4の辺#4と第5の辺#5は直角である。更に、第3の辺#3と第4の辺#4とが直交し、第5の辺#5と第6の辺#6も直交している。また、第1の辺#1を筐体(接地導体板)1の長手方向であるy軸と直交するように放射導体2を筐体(接地導体板)1上に配置する。すなわち図1に示したy軸に対して対称な構造である。

【0019】この様な構成とすることで放射導体2には、短絡した第1の辺#1の左側の部分を含み左上の方向に広がる平面部分により第1の放射部#aが、また短絡した第1の辺#1の右側の部分を含み右上の方向に広がる平面部分により第2の放射部#bが形成され、図1(b)に示すように第1の放射部#aがy軸に対して-45度方向の偏波6、第2の放射部#bがy軸に対して、45度方向の偏波7となり、両偏波6、7は、直交している。

【0020】そこで、筐体1をx軸方向に45度傾けた場合を考えると、第1の放射部#aが垂直偏波の電波を受信し、第2の放射部#bが水平偏波の電波を受信する。即ち、各放射部#a、#bを有するアンテナ素子が所定の周波数で共振するように設計することで、垂直と水平の偏波を、最も効率良く受信することになる。

【0021】図2(a)及び(b)に、図1に示したアンテナ構成での反射損失と共振周波数における地導体板1と放射導体2間の電界Ezの等高線をそれぞれ示す。なお、図2(b)は、共振周波数をf、第1の辺#1の長さをL#1、第2の辺#2の長さをL#2、第3の辺#3の長さをL#3、第6の辺#6の長さをL#6、第7の辺#7の長さをL#7、誘電体4の厚さをh、誘電体4の誘電率を ϵ_r 、第4の辺#4と第5の辺#5の接

続点から同軸線路5による給電点までの距離をdとしたとき、 $f=1.32\text{GHz}$ 、 $L\#3=L\#6=25.0\text{mm}$ 、 $L\#2=L\#7=38.0\text{mm}$ 、 $h=5\text{mm}$ 、 $\epsilon_r=1.0$ 、 $d=7.0\text{mm}$ 、 $L\#1=28.28\text{mm}$ の場合についてのものである。

【0022】この図より、この実施形態のアンテナは給電線路である同軸線路5と整合が図られており、また、第1の放射部#aと第2の放射部#bの放射端である第3の辺#3と第6の辺#6での電界分布が最も強く現れており、更に、両者は直交しているため、筐体1をほぼ45度傾けるとこの実施形態のアンテナは垂直偏波と水平偏波の両方の偏波で、所定の共振周波数で動作していることが分かる。

【0023】なお、上述の場合は、筐体1をほぼ45度傾けた場合に、垂直と水平の偏波を、最も効率良く受信する構成としたが、筐体1をほぼ60度傾けた場合に、垂直と水平の偏波を、最も効率良く受信する構成とすることもできる。このような構成とするには、図3に示すように、第1の辺#1がx軸に対して-15度傾くように放射導体2を筐体(接地導体板)1上に配置することとすればよい。

【0024】更に、放射導体2の筐体(接地導体板)1に対する配置は、筐体1を所定角度傾けた場合に、垂直と水平の偏波を、最も効率良く受信するようにすればよく、上述の場合に限らず、種々の方法が考えられる。

【0025】また、この実施形態の変形例として、図4(a)に示すように第1の放射部#aの幅(即ち第6の辺#6の長さ)と第2の放射部#bの幅(即ち第3の辺#3の長さ)とを違えた場合も、図4(b)に示すように第4の辺#4の長さ第5の辺#5の長さとを違えた場合のアンテナ構成においても、第1の放射部#aと第2の放射部#bは直交した直線偏波で動作する。従って、このアンテナ構成を用いても、受信効率の向上が図れる。更に、長さや幅をかえることで第1の放射部#aと第2の放射部#bの共振周波数を制御できるので、広帯域化や2周波化等を図ることも出来る。即ち、長さを長くすることにより共振周波数を低く、また幅を広くすることにより広帯域化することができる。

【0026】更に、上述の説明では、第2の辺#2と第4の辺#4、及び第5の辺#5と第7の辺#7が平行である場合について説明したが、第2の辺#2と第4の辺#4、及び第5の辺#5と第7の辺#7が平行でなくてもよい。

【0027】また、図1に示した放射導体2上にスリットやU字型スロットを設けることもできる。即ち図5(a)および(b)は、それぞれ放射導体2上にスリット31、U字型スロット32を設けた変形例を示したものである。このアンテナ構成においても、第1の放射部#aと第2の放射部#bは直交した直線偏波で動作する。更に、放射導体2上にスリット31やU字型スロ

ト 32 を設けることで、放射導体 2 上に流れる電流を変化させ共振周波数を低下させることができる。よって、アンテナの小型化を図ることができる。

【0028】図 6 に、図 1 に示した放射導体 2 の第 1 の辺 # 1 と短絡板 3 を放射導体内の方向に折り曲げた変形例を示す。放射導体 2 の第 1 の辺 # 1 b と第 8 の辺 1 a の各々の一部もしくは全部を、短絡板 6 1 b と短絡板 6 1 a により、それぞれ接地導体板（図示せず）に接続している。このアンテナ構成においても、第 1 の放射部 # a と第 2 の放射部 # b は直交した直線偏波で動作する。なお、この場合も、放射導体 2 の第 6 の辺 # 6 の長さ

と第 3 の辺 # 3 の長さとを違えたり、第 4 の辺 # 4 の長さと第 5 の辺 # 5 の長さとを違えるようにしてもよいし、放射導体 2 上にスリットや U 字型スロットを設けてもよい。

【0029】次に、本発明の第 2 の実施形態に係るアンテナを備えた携帯端末について説明する。

【0030】この実施形態は、第 1 の実施形態における第 1 の放射部 # a と第 2 の放射部 # b との間に短絡板を挿入し、第 1 の放射部 # a と第 2 の放射部 # b に対し、それぞれ別々に給電を行うことができるように構成したものである。

【0031】図 7 は、この第 2 の実施形態の構成を示す平面図である。

【0032】同図（a）に示すものは、第 4 の辺 # 4 と第 5 の辺 # 5 の接続点と、第 1 の辺 # 1 の任意の点とを結ぶ直線の（全部に亘る）部分と、接地導体板（図示せず）とが短絡板 7 1 により接続され短絡されている。そして第 1 の放射部 # a と第 2 の放射部 # b は、それぞれ同軸線路 5 a、同軸線路 5 b により給電が行われるように構成している。

【0033】また、同図（b）に示すものは、放射導体 2 における短絡された第 1 の辺 # 1 b と第 8 の辺 # 1 a との接続点と、第 4 の辺 # 4 と第 5 の辺 # 5 の接続点とを結ぶ直線の（全部に亘る）部分と、接地導体板（図示せず）とが短絡板 7 1 により接続され短絡されている。そして第 1 の放射部 # a と第 2 の放射部 # b は、それぞれ同軸線路 5 a、同軸線路 5 b により給電が行われるように構成している。

【0034】なお、放射導体 2 の筐体（接地導体板）1 に対する配置は、第 1 の実施形態の場合と同様に、筐体 1 を所定角度傾けた場合に、垂直と水平の偏波を、最も効率良く受信するように配置すればよい。

【0035】この第 2 の実施形態の場合は、第 1 の放射部 # a と第 2 の放射部 # b に対し給電を行う同軸線路 5 a、同軸線路 5 b を設けているので、第 1 の放射部 # a と第 2 の放射部 # b にする給電を別々に制御することができ、垂直偏波と水平偏波のダイバーシティ送受信を行なうことが可能となる。

【0036】従って、例えば、基地局からの到来電波を

受信するとき、受信はダイバーシティで行い、良好な方を取るか、あるいは両方を合成することとし、基地局に送信するときは、受信状態の良好であった方のアンテナ素子にのみ給電を行うこととすることができる。

【0037】また、この第 2 の実施形態においても、第 1 の実施形態の場合と同様に、放射導体 2 の第 6 の辺 # 6 の長さ

と第 3 の辺 # 3 の長さとを違えたり、第 4 の辺 # 4 の長さ

と第 5 の辺 # 5 の長さとを違えるようにしてもよいし、放射導体 2 上にスリットを設けてもよい。

【0038】なお、以上の各実施形態では、給電方式として、同軸給電で説明したが、ストリップ線路や電磁結合による給電等を用いることができる。

【0039】更に、以上の各実施形態では、放射導体 2 を、直線状の各辺からなる多角形のものとしたが、放射導体 2 の形状は、これに限らず、第 1 の方向に広がる平面部分と第 2 の方向に広がる平面部分とを有するものであれば、曲線や直線の組み合わせからなる種々の形状とすることができる。

【0040】

【発明の効果】本発明によれば、従来の端末用内蔵アンテナにおいて発生する偏波損失である受信効率が低下すると言う問題点を解決し、従来のアンテナとほぼ同等な実装面積で、受信効率の向上を図ることが出来、またスリットや U 字型スロットを設けることで更にアンテナの体積を減らすことが出来、更なる小型化、及びコストの低減が図れると言う効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 の実施形態に係るアンテナを備えた携帯端末の構成を示す図で、（a）はその主要部の構成を示す斜視図、（b）はその放射導体の配置状態を示す平面図。

【図 2】 本発明の第 1 の実施形態におけるアンテナの特性を示す図で、（a）はその反射損失を示す図、（b）はその電界分布を示す図。

【図 3】 第 1 の実施形態の変形例の放射導体の配置状態を示す平面図。

【図 4】 第 1 の実施形態の変形例の主要部の構成を示す平面図。

【図 5】 第 1 の実施形態の変形例の主要部の構成を示す平面図。

【図 6】 第 1 の実施形態の変形例の主要部の構成を示す斜視図。

【図 7】 本発明の第 2 の実施形態に係るアンテナを備えた携帯端末の構成を示す平面図。

【図 8】 従来例の構成を示す斜視図。

【図 9】 偏波損失が発生することを説明するための図。

【符号の説明】


1 … 接地導体板（筐体）

2 … 放射導体


3, 61, 61a, 61b, 71…短絡板
 4…誘電体
 5, 5a, 5b…同軸線路

6, 7…偏波
 31…スリット
 32…U字型スロット


【図1】




【図3】




【図2】




【図4】




【図5】




【図6】



【図 7】



【図 8】



【図 9】

